


TRMS
You Tube

CODE HV000075

INSTRUMENT DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ CEI 64-8
AVEC FONCTIONS MULTIMÈTRE TRMS ET CONTRÔLE
TOPOGRAPHIE DES CÂBLES DES RÉSEAUX LAN RJ-45

M75 est l'instrument portable par excellence!

HT conseille à qui effectue principalement des travaux sur installations civiles, d'avoir **TOUJOURS** comme compagnon de travail l'instrument M75. Parce qu'il est extrêmement simple à utiliser, grâce à ses dimensions très réduites et **son automatisme** il effectue tous les tests nécessaires pour définir aux NORMES (et par conséquent SÛRE) une installation électrique civile.

Il faut TOUJOURS l'utiliser avant de commencer un travail sur une installation déjà existante et dont on ne connaît pas les caractéristiques **et pas seulement à la fin du travail**, ceci permettra de travailler en toute tranquillité sur les installations électriques!

Grâce aux **dimensions réduites** cet appareil offre de nombreux modes d'utilisation. M75 est un instrument de contrôle de la sécurité des installations électriques et de mesure de la **résistance globale de terre, des tests sur RCD de type A et AC, l'isolement et la continuité**.

Pour le rendre polyvalent et pleinement exploitable à n'importe quel niveau l'appareil est doté de fonction **AUTO**: en choisissant cette fonction et en programmant seulement la valeur du courant du différentiel le M75 branché à une prise de courant effectue **des tests de résistance globale de terre, des tests sur RCD, tests d'isolement les uns après les autres**. À la fin de chaque il indique la conformité ou la non-conformité aux normes requises par une simple mention **OK** ou **NOT OK**.

Les fonctions suivantes complètent cet appareil innovant: **Multimètre TRMS de Tension AC/DC, Courant AC/DC** (avec pince externe), **Mesures de résistance, Contrôle sur les câbles de réseaux LAN, contrôle de la séquence des phases avec un seul embout**.

Fonctions et caractéristiques

- Continuité des conducteurs de protection avec 200mA
- Isolement avec 250,1000VDC
- Temps d'intervention sur RCD Général type AC (jusqu'à 300mA) et type A (30mA)
- Courant d'intervention sur RCD Général type AC (jusqu'à 30mA)
- Résistance globale de terre sans l'intervention du différentiel
- Fonction AUTO (Résistance globale de terre, test sur différentiel, isolement) sur la prise testée
- Séquence des phases à 1 et 2 bornes
- Test complet sur la topographie des câbles de réseaux LAN avec R45
- Tension DC/AC TRMS
- Courant DC/AC TRMS
- Résistance et test de continuité
- Data HOLD (Verr.), MAX/MIN/AVG
- Mesure PIC tension et courant
- Mesure des courants de fuite (avec pince HT96U en option)
- **Sécurité: IEC/EN61010-1**
- **Catégorie de mesure: CATIII 550V**
- **Alimentation: piles type AA 4x1.5V**
- **Dimensions (LxLaxH): 240x100x45 mm**
- **Poids (piles incluses): env. 450 g**

Accessoires en dotation

KIT0075	Set 2 câbles avec embout + 2 pinces crocodiles
C2075	Câble 2 pôles avec fiche Schuko
HT4003	Pince standard 400A/IV
CH1	Unité à distance LAN #1
CH2	Unité à distance LAN #2
YAAMS0000000	(3x) câble patch LAN RJ45
BORSA75	Sacoche de transport
	Mode d'emploi sur CD-ROM, certificat ISO9000 et guide rapide d'utilisation

Accessoires en option

HT96U	Pince standard 1-100-1000A/IV, diam. 54 mm
HT4005K	Pince standard 5-100A AC/IV
HT4004N	Pince standard 10-100A DC/IV
NOCANBA	Adaptateur pour connexion HT96U, HT4004, HT4005N
REM3,4,5,6,7,8	Unité à distance LAN simple, au choix entre n° 3, 4, 5, 6, 7, 8.
REM38	Kit de 6 unités à distance (n°3, 4, 5, 6, 7, 8)