



Caractéristiques techniques

- **débit l/h (ml/min)**
 - 1,5 (25)...18 (300)
- **Pression**
 - 0,1 ... 3 bar
- **Alimentation électrique**
 - 24-110-240 Vac - 50/60 Hz

Modèles disponibles*

	Dessin	IP	Contre pression bar (psi)	Debit l/h (ml/min)	Alimentation électrique	Tube
PPR 00 04 A 1	1	65	0,1 (1,5)	4 (66,6)	230 Vac	Santoprene
PPR 00 07 A 1	1	65	0,1 (1,5)	7 (116,6)	230 Vac	Santoprene
PPR 00 10 A 1	1	65	0,1 (1,5)	10 (166,6)	230 Vac	Santoprene
PPR 00 18 A 1	1	65	0,1 (1,5)	18 (300)	230 Vac	Santoprene
PPR 0H 0H A 1	1	65	0,5 (7,5)	0,4 (6,6)	230 Vac	Santoprene
PPR 1H 01 A 1	1	65	1,5 (22,5)	1 (16,6)	230 Vac	Santoprene
PPR 03 01 A 2	1	65	3 (45)	1 (16,6)	230 Vac	Sekobril
PPR 03 1H A 2	1	65	3 (45)	1,5 (25)	230 Vac	Sekobril
PPR 03 03 A 2	1	65	3 (45)	3 l/h (50)	230 Vac	Sekobril

*Pour d'autres modèles merci de contacter votre interlocuteur

CLE CODIFICATION POMPE

1°	Famille			
PPR	PPR pompes péristaltiques			
PPR	2°	Contre pression		
	00	0,1 bar		
	0H	0,5 bar		
	1H	1,5 bar		
	03	3 bar		
	3°	débit		
	0H	0,4 l/h (6,6 ml/min)		
	1	1 l/h (16,6 ml/min)		
	1H	1,5 l/h (25 ml/min)		
	03	3 l/h (50 ml/min)		
	04	4 l/h (66,6 ml/min)		
	07	7 l/h (116,6 ml/min)		
	10	10 l/h (166,6 ml/min)		
	18	18 l/h (300 ml/min)		
	4°	Alimentation électrique		
	A	230 Vac		
	B	24 Vac		
	C	110 Vac		
	M	100...240 Vac		
	5°	Tubes membrane		
	1	Santoprene		
	2	Sekobril/Tygon		
	3	Sekoflex		
	4	Sekokem		
	5	Sekoextra		
	6	Sekomed		
	7	Sekotech		
	8	Sekofort		
PPR	03	1H	A	1

DIMENSIONS

Dessin 1

