












**TABLEAU SONDES DE PRESSION**

Pression de fond d'échelle	Surpression maximale	CODES DE COMMANDE			Exactitude de 20 à 25°C	Température de fonctionnement	Connexion	
		Pression différentielle	Pression relative (par rapport à l'atmosphère)	Pression absolue				
		Membrane non - isolée	Membrane isolée	Membrane isolée				
10.0 mbar	20.0 mbar	<b>TP705-10MBD</b>			0.50 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	HD2124.1 HD2124.2 HD2304.0 HD2114.0 HD2114.2 HD2134.0 HD2134.2 HD2164.0 HD2164.2 HD2114B.0 HD2114B.2 DO9704
20.0 mbar	40.0 mbar	<b>TP705-20MBD</b>			0.50 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
50.0 mbar	100 mbar	<b>TP705-50MBD</b>			0.50 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
100 mbar	200 mbar	<b>TP705-100MBD</b>			0.25 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
200 mbar	400 mbar	<b>TP705-200MBD</b>			0.25 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
			<b>TP704-200MBGI</b>		0.25 % FE	0...80°C	¼ BSP	
500 mbar	1000 mbar	<b>TP705-500MBD</b>			0.25 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
			<b>TP704-500MBGI</b>		0.25 % FE	0...80°C	¼ BSP	
1.00 bar	2.00 bar	<b>TP705-1BD</b>	<b>TP705BARO</b>		0.25 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
			<b>TP705-1BGI</b>		0.25 % FE	0...80°C	¼ BSP	
2.00 bar	4.00 bar	<b>TP705-2BD</b>			0.25 % FE	0...60°C	Tubo Ø 5mm	
			<b>TP704-2BGI</b>	<b>TP704-2BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
5.00 bar	10.00 bar		<b>TP704-5BGI</b>	<b>TP704-5BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
10.0 bar	20.0 bar		<b>TP704-10BGI</b>	<b>TP704-10BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
20.0 bar	40.0 bar		<b>TP704-20BGI</b>	<b>TP704-20BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
50.0 bar	100.0 bar		<b>TP704-50BGI</b>	<b>TP704-50BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
100 bar	200 bar			<b>TP704-100BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
200 bar	400 bar			<b>TP704-200BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	
500 bar	750 bar			<b>TP704-500BAI</b>	0.40 % FE	0...80°C	¼ BSP	



**SONDES DE PRESSION: RELATIVE, ABSOLUE, DIFFERENTIELLE POUR INSTRUMENT PORTATIFS**

Codes	Pression différentielle f.e.	Supression maximale		
PP472 Barométrique	600÷1100 mbar absolues	3 bar		
PP473S1	10 mbar	200 mbar		
PP473S2	20 mbar			
PP473S3	50 mbar			
PP473S4	100 mbar		300 mbar	
PP473S5	200 mbar	1 bar		
PP473S6	500 mbar			
PP473S7	1000 mbar	3 bar		
PP473S8	2000 mbar	6 bar		

DO2003  
DO9847

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis - FT/PP473/2020/11

**Siège social Lyon** / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / [contact@c2ai.com](mailto:contact@c2ai.com)

**Agence Île de France**  
[paris@c2ai.com](mailto:paris@c2ai.com)

**Agence Est**  
[mulhouse@c2ai.com](mailto:mulhouse@c2ai.com)

**Agence Sud-Ouest**  
[sudouest@c2ai.com](mailto:sudouest@c2ai.com)

**Service Export**  
[export@c2ai.com](mailto:export@c2ai.com)



 [contact@c2ai.com](mailto:contact@c2ai.com)

 [www.c2ai.com](http://www.c2ai.com)