



L'&instrument mesure la température à partir d'un capteur externe. Il présente une conception simple et compacte et est positionné directement dans la zone mesurée. Les valeurs mesurées sont affichées à l'écran et sont envoyées régulièrement, dans un intervalle de temps ajustable (10 min à 24 h), par transmission radio de Sigfox à COMET Cloud.

La sonde de température n'est pas comprise dans la livraison, une sonde de la longueur appropriée et un design que vous pouvez choisir parmi les accessoires optionnels.

Le dispositif comprend un **certificat d'étalonnage traçable** avec une traçabilité métrologique déclarée des étalons basée sur les exigences de la **norme EN ISO / IEC 17025**.

Obtenez les détails de la couverture Sigfox en une seule étape. Vérifiez la couverture Sigfox chez vous.

Données techniques

Plage de mesure de la température	-90 à +260°C
Précision de la mesure de la température	±0.4°C
Résolution de la lecture	0.1°C
Temps de réponse t90 de la mesure de la température (palier de température 20 ° C, débit d'air environ 1 m / s)	10min.
Intervalle de transmission du message	Réglable 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures
Fréquence de fonctionnement	868 MHz
Puissance de transmission max.	25mW
Classe de rayonnement Sigfox	0U
Zone de configuration radio	RCZ1 (opération possible en Europe, Iran, Oman et Afrique du Sud)
Gamme typique d'émission	50 km dans les champs, 3 km dans la ville
Alimentation	Pile au lithium 3,6 V, taille AA
Protection IP	IP65
Dimensions	126 x 89 x 40mm
Poids avec batterie	150g
Garantie	3 ans