



Caractéristiques techniques	
Température d'utilisation	De -50 à +400 °C avec olive inox De -50 +260 °C avec olive PFA
Matière	Inox 316 L
Olives	Inox 316 L : fixe PFA : repositionnable
Filetage	1/8G, 1/4G, 3/8G, 1/2G, 1/4 NPT Autres sur demande

**Olive Inox "fixe"**

**Olive PFA "repositionnable"**

**Références**
**Références pour sondes Ø 3 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-3-12G-I	RC-3-12G-P
1/4 G	RC-3-14G-I	RC-3-14G-P
1/8 G	RC-3-18G-I	RC-3-18G-P

**Références pour sondes Ø 8 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-8-12G-I	RC-8-12G-P
1/4 G	RC-8-14G-I	RC-8-14G-P
3/4 G	RC-8-34G-I	RC-8-34G-P

**Références pour sondes Ø 4 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-4-12G-I	RC-4-12G-P
1/4 G	RC-4-14G-I	RC-4-14G-P
1/8 G	RC-4-18G-I	RC-4-18G-P
3/8 G	RC-4-38G-I	RC-4-38G-P

**Références pour sondes Ø 10 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-10-12G-I	RC-10-12G-P

**Références pour sondes Ø 6 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-6-12G-I	RC-6-12G-P
1/4 G	RC-6-14G-I	RC-6-14G-P
1/8 G	RC-6-18G-I	RC-6-18G-P
3/8 G	RC-6-38G-I	RC-6-38G-P

**Références pour sondes Ø 12 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-12-12G-I	RC-12-12G-P

**Références pour sondes Ø 14 mm**

Filetage	Réf olive inox	Réf olive PFA
1/2 G	RC-14-12G-I	RC-14-12G-P