



Instrumentation et régulation des fluides

SRH3-WW-DJ

Électrode de mesure de Redox

UNITÉ SCELLÉE NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN

CELLULE DE RÉFÉRENCE REMPLIE DE GEL

CONNEXION S8 AVEC S7 ET PG 13,5 MM

CORPS EN VERRE

DIAPHRAGME À TROU OUVERT



Redox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	± 2.000 mV
Plage de température	80° C
Plage de pression	Jusqu'à 6 bar
Matériau du corps	Verre
Matériau du diaphragme	Fil de platine
Type de diaphragme	1 trou ouvert
Montage mécanique	PG 13.5
Connexion électrique	S7
Référence	GEL
Température de stockage	+2 ÷ 50 °C (ne pas congeler)

DOMAINES D'APPLICATION

- Eaux usées
- Désinfection contre la légionelle
- Eau potable
- Processus galvanique



MARCHÉS

- Constructeurs d'équipements,
- Environnement
- Industrie
- HVAC
- Réfrigération



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Plage de mesure : ± 2.000
- Température : $0 \div 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pression : 6 bar
- Corps en verre transparent
- Double jonction avec gel KCL et un trou ouvert
- Connecteur S8 : connexion mécanique PG13,5 mm et connexion électrique S7
- Numéro de lot de production
- Emballage individuel dans une boîte en carton neutre
- Étiquette neutre

DIMENSIONS

